

Ha comprado un vinilo adhesivo acabado efecto cristal arenado realizado a medida para UD. Está realizado en un material diseñado para su aplicación sobre cristales. Deja pasar la luz, pero no se ve a través de él. Este material cuenta con certificado de resistencia al fuego B1, lo que le hace más seguro para su instalación en interiores. Cuenta además con microcanales en el adhesivo que facilitan su instalación. Tiene una durabilidad de hasta 7 años. Es apto también para mamparas de ducha.

### **Sobre la impresión**

Si su vinilo lleva impresión, le informamos de que las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie.

Pasar sobre la superficie objetos con aristas puede ocasionar el desprendimiento de las tintas. Si ha de usarlos, proteja los objetos con un trapo de algodón.

### **Sobre la superficie en la que lo va a pegar**

Este vinilo es apto para pegar sobre cristal, o metacrilato.

Las superficies deben estar limpias, de polvo, jabones, grasas, y de cualquier resto que puedan tener. No limpiar el cristal con jabones que contengan grasa. Es recomendable limpiar la superficie con trapo de algodón, agua, y secar con papel de periódico.

En cristales con rugosidad le recomendamos solicitar una muestra gratuita y comprobar la adherencia.

### **Sobre conservación y mantenimiento**

Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro. Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas.

Recuerde que dispone de un Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 947 057 907. Con mucho gusto resolveremos sus consultas y dudas en horario de lunes a viernes laborables (locales y nacionales) de 10:00 a 17:00 h.

### **Sobre la instalación/pegado (pegado con agua recomendado)**

Lea la continuación las instrucciones y observe las imágenes.

Es recomendable pegar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje y de desenrollarlo.

1. Coloque el vinilo sobre una superficie lisa, con la cara del protector del adhesivo hacia arriba.

2-3. Retire el protector del adhesivo

4-5. Pulverice abundante agua sobre la cara adhesiva del vinilo.

6-7. Pulverice abundante agua en el cristal.

8. Sujete el vinilo por los extremos superiores (mantengalo tensado), y acérquelo al cristal.

9. El vinilo se fijará al cristal debido a la electricidad estática. En este paso puede realizar correcciones en la posición.

10. Pase el aplicador para retirar el agua y alisar el vinilo. El adhesivo aún no ha reaccionado. No lo hará hasta que el agua esté seca.

El agua puede tardar en secar totalmente, por lo que no se preocupe si quedan burbujas, desaparecerán con el tiempo (incluso más de una semana).

Recuerde que puede cortar el sobrante del vinilo ya pegado con un cutter. Puede utilizar una regla o guía.

**Si su vinilo esta realizado en piezas es importante que presente las piezas antes de pegarlas. Las uniones van a sangre, sin solape.**

**Si su vinilo es troquelado es IMPORTANTE que tenga en cuenta lo siguiente:**

Puede realizar el pegado del vinilo en seco o en húmedo. Recibirá el vinilo con una lámina semi transparente que unifica todos los elementos que lo componen, y que permite pegarlos todos en una sola acción (el transportador). Esta lámina se retira una vez el vinilo esté pegado, quedando solo adheridos en el cristal los elementos que forman y representan el motivo del vinilo decorativo.

Le recomendamos ver este fototutorial de <https://vinilos-stica.es/content/46-tutorial-instalacion-de-vinilo-con-fotos>.

Si opta por el pegado en húmedo como se indica en el apartado anterior (véase fotos), NO retire el transportador hasta haberse secado el agua. Es posible que queden pequeñas burbujas debidas al agua. No se preocupe, desaparecerán pasado el tiempo (hasta 3 semanas). También puede optar por pincharlas con un alfiler.

